

HU-1010

HUMBOLDT - Stretchwickler, Modell HU-1010

- Drehteller in geschlossener Ausführung, mit Aussparung für einfachen Standortwechsel
- Scharniere für einfaches Aufrichten des Turmes
- Tastatursteuerung
- halbautomatischer Wickelablauf
- Die Auf- und Abwärtsbewegung des Folienschlittens erfolgt automatisch
- Kreuzspiralwicklung
- Drehtellerpositionierung durch Fix-Stopp
- Sanft Anlauf und Sanft Stopp des Drehtellers
- Not Aus Schalter
- Fotozelle zur Produkthöhenabfrage
- mechanischer-, Elektromagnetischer oder Powerstretchfolienschlitten Folienschlitten
- die Folienspannung wird über die Tastatur eingestellt
- alle Teile CE – konform



Datenblatt HU-1010

Drehtellermaschine zur Verpackung von Paletten mittels Stretchfolie

Maschinen Spezifikation

Drehteller Durchmesser	1.500 mm
Leistung	ca. 20 Paletten/Stunde
Hubschlittengeschwindigkeit	1,4 – 4 m / min
Stromanschluss	230 V / 50 Hz. 1 Ph.
Anschlussleistung	0,70 kW

Produkt Spezifikation

Maximale Abmessung (LxB)	1.000 x 1.200 mm
Maximale Wickelhöhe	2.100 mm
Maximales Ladegewicht	1.200 kg

Folien Spezifikation

Maximaler Rollendurchmesser	240 mm
Höhe Folienspule	500 mm
Folienstärke	12-35 µm
Innendurchmesser Rollenkern	76 mm
Maximales Rollengewicht	17 kg

